

На основу члана 63. ст. 1. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку мале вредности ЈН 01/2020 доноси

ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Набавка радова – извођење грађевинских, грађевинско-занатских и радова на хидротехничким, електроенергетским и телевизијским инсталацијама у циљу реконструкције и доградње ловачког дома у Општини Кнић, број ЈН 1/2020

У СЛЕДЕЋЕМ:

На страни 26. конкурсне документација у Обрасцу структуре понуђене цене (Образац 2):

- под редним бројем 7.1 у колони 3. „Количина“ додаје се број „30,00“.
- под редним бројем 7.2 у колони 3 „Количина“ додаје се број „105,00“.

Допуњена страна 26. конкурсне документација дата је у прилогу ове конкурсне документације и представља саставни део Конкурсне документације.

Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са допуном конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

7. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
7.1.Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације подова и зидова варењем "Кондора". Подлога мора бити сува и добро очишћена. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 см, посебну пажњу посветити варењу спојева. Обрачун по m ² .	m ²	30,00		
7.2.Набавка и постављање мин. вуне у облику меких плоча, дебљине 20 см. Вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту поткровља. Обрачун по m ² .	m ²	105,00		
7.3.Набавка и постављање термоизолационих плоча, Стиропор, самогасив и еластициран, масе 20-25 kg/m ³ . Плоче поставити по пројекту, датим детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m ²				
d=3cm	m ²	80,00		
d=5cm	m ²	22,00		
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ				
1. СТОЛАРСКИ РАДОВИ				
1.1.Израда и постављање застакљених једноструких прозора од првокласне и суве четинарске грађе, по шеми столарије и детаљима. Оков од елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока поставити заптивач од синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу за отицање воде. Крила прозора застаклити термо изолационим Флот стаклом d=4+12+4 mm, постављеним преко подметача од нерђајућег материјала и китовати одговарајућим китом. Прозоре пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун по комаду.				
дим.60x60	ком.	6,00		
дим.100x100	ком.	1,00		
дим.100x120	ком.	1,00		
дим.100x140	ком.	1,00		
1.4.Набавка и постављање појединачног кровног прозора од ПВЦ столарије застакљен термо изолационим флотираним стаклом 4+16+4 mm, Обрачун по комаду прозора.				
дим.70x140	ком.	1,00		
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ				